



# GUTSHOFDIELE

## EXKLUSIVE BÖDEN

## Pflege für Gerste geölte Böden



Geölte Böden, Farbton Gerste sind bei richtiger Pflege sehr widerstandsfähig und lassen sich leicht instand halten. Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege immer Original FAXE Produkte.

### Vorbeugende Instandhaltung

Als Werkzeuge reichen Besen und Staubsauger mit Parkettdüse. Ein paar Regeln für einen wartungsarmen Boden:

- Sand und Schmutz fernhalten: Sauberlaufzone/Schmutzfangmatte oder Schmutzschleuse
- Weiche Rollen und Bodenschutzmatten unter Drehstühlen. Die Rollen regelmäßig säubern. Filzgleiter unter Möbeln regelmäßig erneuern
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Losen Schmutz und Staub regelmäßig trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen

### Unterhaltsreinigung

Nehmen sie für jede Nassreinigung als Wischwasserzusatz FAXE Holzbodenseife weiß oder FAXE Ölseife weiß.

- Holzbodenseife reinigt ohne zu entfetten.
- Ölseife reinigt und ist intensiv rückfettend.

Am leichtesten geht die Arbeit mit dem 2-Eimer Doppelwagen und dem Swep-Mopp mit Baumwollbezug.

### Renovierung

Um den Boden nach längerem Gebrauch auf zu frischn, wird dieser mit Öl aufgearbeitet. Dazu benötigen Sie:

- Tellermaschine mit beigen Superpad, Ölsaugtücher
- FAXE Intensivreiniger
- FAXE Holzbodenöl Neutral

### Instandhaltung nach Plan

(alle Intervalle sind Richtwerte)

- regelmäßig Trockenreinigung: Losen Schmutz und Staub fegen oder absaugen, Schmutzfangmatten reinigen, Stuhlrollen säubern.
- monatlich nasse Unterhaltsreinigung: Den Boden mit Swep-Mop und 2-Eimer Wischtechnik mit dem entsprechenden Wischwasserzusatz reinigen.
- bei Bedarf Flecken (lokal): mit einigen Tropfen Seife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen.  
In hartnäckigen Fällen mit FAXE Intensivreiniger oder FAXE Fleckentferner versuchen.  
Anleitungen für Sonderfälle: → Dunkle Flecken im Holz, → Boden mit Pflegeöl Plus waschen zu finden unter [www.faxe.de](http://www.faxe.de)
- Renovierung:  
Zuerst Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen  
Video → [youtu.be/IpYWsgOQZdw](https://youtu.be/IpYWsgOQZdw)

Nachölen mit FAXE Pflegeöl Plus, beigen Superpad, Tellermaschine und Ölsaugtüchern – **analog so zu verarbeiten aber mit Holzbodenöl Neutral**

Video → [youtu.be/8CckSjhbKL4](https://youtu.be/8CckSjhbKL4)

